

# СШ Р - 3 - 16 П

Тип соединителя

Часть соединителя

Р - розетка

В - вилка кабельная

Количество контактов

3 / 4 / 5

Вид корпуса

П - приборный

К - кабельный

Номинальный ток, А

16 / 32 / 63 / 125

## Вилки приборные



- СШВ-3-16П
- СШВ-4-16П
- СШВ-5-16П
- СШВ-3-32П
- СШВ-4-32П
- СШВ-5-32П

## Розетки приборные



- СШР-3-16П
- СШР-4-16П
- СШР-5-16П
- СШР-3-32П
- СШР-4-32П
- СШР-5-32П



- СШВ-5-63П
- СШВ-5-125П



- СШР-5-63П
- СШР-5-125П

## Вилки кабельные



- СШВ-3-16К
- СШВ-4-16К
- СШВ-5-16К
- СШВ-3-32К
- СШВ-4-32К
- СШВ-5-32К

## Розетки кабельные



- СШР-3-16К
- СШР-4-16К
- СШР-5-16К
- СШР-3-32К
- СШР-4-32К
- СШР-5-32К



- СШВ-5-63К
- СШВ-5-125К



- СШР-5-63К
- СШР-5-125К

## СОЕДИНИТЕЛИ СШВ, СШР

Новые  
разработки



### Маркетинг:

 8 (83632) 7-12-39

 [market@zavod-kopir.ru](mailto:market@zavod-kopir.ru)

### Сбыт:

 8 (83632) 7-20-49,

 [os@zavod-kopir.ru](mailto:os@zavod-kopir.ru)

**220 -  
380 В**

номинальное  
рабочее  
напряжение

**125 А**

максимальная  
токовая нагрузка


**+ 40 °С**

**- 25 °С**

рабочая  
температура

**IP44 /  
IP67**

степень защиты




[zavod-kopir.ru](http://zavod-kopir.ru)



**Вилка / Розетка**  
16А / 32А  
2P+E



**Вилка / Розетка**  
16А / 32А  
3P+E



**Вилка / Розетка**  
16А / 32А / 63А / 125А  
3P+E+N