

Высокоскоростная центрифуга GTR216C



Угловой ротор 5 млx12

Преимущества модели

- Крышка ротора оснащена функцией **быстрой фиксации**, предусмотренной для удобства использования;
- Передняя часть фюзеляжа оснащена **руководством по эксплуатации (SOP)**, что упрощает и стандартизирует использование прибора лабораторным персоналом;
- Функция **автоматического распознавания ротора**;
- Автоматический электронный замок крышки, функция сверхскоростного режима, защита от дисбаланса, перегрева и превышения скорости;
- Предусмотрена возможность внесения корректировок в параметры работы **без остановки процесса**;
- Эргономичная конструкция с низкой высотой загрузки, крышка закрывается одним нажатием, что обеспечивает удобство использования;
- Специальная система шумоподавления способствует **низкому уровню шума** во время работы.



Hunan Kecheng Instrument Equipment

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: zapros@assa-group.ru

АССУ
АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ



Особенности модели



- До 10 уровней ускорения и замедления с линейным приводом;
- Бесщеточный двигатель с частотным преобразованием обеспечивает высокую скорость и стабильность работы;
- Микропроцессорная система управления;
- Экологически чистая холодильная система со специальным процессом теплоизоляции;
- Камера центрифуги изготовлена из нержавеющей стали с экологичным антикоррозионным покрытием;
- Большой сенсорный ЖК-дисплей.

В комплекте

- Угловой ротор 5 мл x 12, 16000 об/мин, 17344xg

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Модель	GTR216C
Максимальный объем	300 мл (6x50 мл)
Максимальная скорость	16500 об/мин
Точность поддержания скорости	± 10 об/мин
Максимальное ускорение	26145xg
Температурный диапазон	-20°C...+40°C
Точность поддержания температуры	± 1,0°C
Таймер	1 сек – 99 ч 59 мин 59 сек
Количество программ	5 программ с 99 параметрами
Количество режимов ускорения / замедления	10 / 10
Уровень шума	≤ 60 дБ



Hunan Kecheng Instrument Equipment

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: zapros@assa-group.ru

