



- Полная локализация в России;
- Уникальный автодозатор split-loop;
- Высокое рабочее давление;
- **Компактность:** размеры на 35–50% меньше западных аналогов;
- **Двухконтурный температурный контроль** в фотометрических детекторах снижает дрейф сигнала;
- **Совместимость** с любыми органическими растворителями и инертными материалами;
- Интеграция с ПО «Мультихром».

## Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Модель	«Скороход» SplitLoop
Максимальное давление	60 МПа (аналитическая версия), 30 МПа (препаративная версия)
Диапазон pH	1–14
Диапазон потоков	Микроголовка: 0,001–4 мл/мин, аналитическая – 0,001–10 мл/мин, препаративная – 0,001–40 мл/мин.
Объем пробы	0,1–100 мкл (опция до 2500 мкл)
Менеджер пробы	До 4 колонок длиной 300 мм
<b>Вакуумные мембранные дегазаторы серии ДМВ-1000</b>	
Тип	Безгелиевый вакуумный
Количество каналов	От 1 до 8
Материал камер дегазации	Нержавеющая сталь
<b>Термостаты колонок серии ТК-1000</b>	
Диапазон поддерживаемых температур	(комн. – 10) – 99 °С
Точность установки температуры	±0.5 °С
Стабильность поддержания температуры	±0.1 °С



**Sevko & Co**  
Телефон: +7 499 490-02-72  
Почта: [zapros@assa-group.ru](mailto:zapros@assa-group.ru)