



Универсальная платформа с липкими ковриками

Преимущества модели

Вместимость камеры:
от 250 мл до 1000 мл

Уровень шума:
<55 дБ

Таймер:
0-99,9 ч

- Настольное исполнение, компактные габариты и максимальная вместимость до 2 литров;
- Бесшовные камеры со скругленными углами и безвинтовая дверь **способствуют предотвращению контаминации;**
- **Энергонезависимая память** и **автоматический запуск** после прерывания подачи питания;
- Предусмотрены **звуковая** и **визуальная сигнализация**, автоматическое отключение питания в аварийных ситуациях и система защиты от перегрева;
- **Замок с магнитным всасыванием** обеспечивает легкое открытие и закрытие дверцы и высокую герметичность;
- Жидкокристаллический дисплей с кнопками позволяет отслеживать температуру, скорость и время в режиме реального времени;
- Технология терморегулирования **на основе элемента Пельтье** является экологически чистой и энергосберегающей.



Shanghai Zhichu Instrument Co., Ltd.

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: zapros@assa-group.ru

Особенности модели

- Конструкция дверцы с боковым открытием и горизонтальной загрузкой обеспечивают легкий доступ и удобную работу;
- Облегченный вес и малые габариты способствуют экономии места в лаборатории и удобству работы;
- Эргономичная ручка спрятана внутри;
- Закругленная обтекаемая форма корпуса, замок с магнитным всасыванием;
- Жидкокристаллический дисплей с кнопками.



В комплекте

- Платформа с липкими ковриками

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Модель	ZQTY-30
Максимальная вместимость	2 л
Объем камеры	30 л
Скоростной диапазон	10-300 об/мин
Точность поддержания скорости	± 1 об/мин
Амплитуда (орбита)	26 мм
Размер платформы	240x240 мм
Температурный диапазон	Комнатная температура - 10°C ~ 55°C
Однородность температуры (при 37°C)	± 0,6°C
Материал внутренней камеры	Антикоррозийная нержавеющая сталь
Дисплей	Жидкокристаллический экран с кнопками
Габаритные размеры (ДxШxВ)	475*350*590 мм
Вес	24 кг



Shanghai Zhichu Instrument Co., Ltd.

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: zapro@assa-group.ru