



Антипригарный спрей **EWC PRO**

артикул IN1300144

Антипригарный спрей EWC PRO

артикул IN1300144

Предназначен для защиты деталей сварочной горелки от налипания брызг расплавленного металла во время проведения работ.

Способствует увеличению срока службы быстроизнашивающихся деталей горелки и уменьшению расхода присадочной проволоки.

Наносится в зону сопла и токосъемника, может быть использован для защиты свариваемого металла от коробления и прожигов

Способ применения:

1. Хорошо встряхнуть перед использованием.
2. Распылить тонкую однородную пленку спрея на защищаемую область и убедиться, что вся поверхность полностью покрыта.
3. После завершения сварки удалить брызги с помощью проволочной щетки или ткани.

Основные компоненты:

1. Водно-сурфактантная эмульсия с добавками (основа)
2. Растительное масло (основной активный компонент)
3. Глицерин (CAS No. 56-81-5)
4. Триглицериновые эфиры парафиновых кислот

Пропелленты:

(обеспечивают распыление)

Бутан (CAS 106-97-8)

Пропан (CAS 74-98-6)

Меры предосторожности:

1. Аэрозольный баллон находится под давлением, сжигать опасно.
2. Использовать в хорошо проветриваемом помещении, избегать накопления паров.
3. Хранить в прохладных местах вдали от солнечного света и других источников тепла.
4. Избегать вдыхания паров, избегать повторного контакта с кожей и глазами.

Физико-химические параметры:

pH: 9 (при 20°C). нейтральный (не влияет на сварочный процесс)

Растворимость в воде: не растворяется

Температура воспламенения: негорючий (соответствует стандарту NF)

Добавки:

Ингибиторы коррозии

Нейтральные ароматизаторы

Не содержит силикон

Совместимость с материалами:

Спрей универсален для всех металлов - безопасен для конструкционных сталей, нержавеющей стали, алюминия.

Он наносится как на газовые сопла горелки, так и на поверхность вокруг шва.

Важная особенность:

Не влияет на сварной шов - не вызывает пор и не ухудшает качество.

После сварки изделие можно подвергать последующей обработке (покраска, оцинковка, анодирование) без специальной очистки. Пленка не содержит силикона и легко смывается.